

## Hubrahmen



Baureihe „M“



Baureihe „S“



Baureihe „MA“



Baureihe „SA“

### Original Hubrahmen von KMS Rinklin

- „M“ / „S“: Geräteanbau stets oben am sich verschiebenden Innenrohr
- „MA“ / „SA“: Geräteanbau auf ganzer Länge des sich verschiebenden Außenrohres möglich
- Hubzylinder innenliegend bei „M“ / „S“ / „SA“, außenliegend bei „MA“
- Kunststoffgleitlager spielfrei einstellbar
- Schlauchlänge ab Flanschfläche Schlepperkonsole geräteseitig: 2,00 m
- geräteseitig montiert: Muffen, Gr. 3
- Hinweise zu montierten Steckkupplungen / Verlängerungen für Hydraulikschläuche: Seite 83

Baureihe	Maß: Länge x Breite x Hub	Art-Nr.	Preis/St. € zzgl. MwSt.
„M“ <b>1xdw</b> erforderlich	100x60x80 mm	K100153	
„S“ <b>1xdw</b> erforderlich	100x100x80 mm	K100157	
	100x100x1000 mm	K100158	
	100x100x1200 mm	K100159	
„MA“ integr. Hubrahmenaufnahme m. Seitenneigung hydr., Sperrblock, <b>2xdw</b> erforderlich	100x60x500 mm	K100204	
	100x60x800 mm	K100090	
„SA“ integr. Hubrahmenaufnahme m. Seitenneigung hydr., Sperrblock, <b>2xdw</b> erforderlich	100x100x800 mm	K100129	
	100x100x1000 mm	K100298	