



## Entlauber „ÜZ“ H

-Heckanbau-



Ausführung	Art.-Nr.	Preis/St. € zzgl. MwSt.
EL 50 „ÜZ“ H	K100425	



Lieferumfang Serie	Entlauber „ÜZ“ H	Lieferumfang erweitert	Art.-Nr.	Preis/St. € zzgl. MwSt.
<b>Anbau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dreipunktbau KAT I / II</li> <li>• Einachsfahrwerk</li> <li>• Überzeilenrahmen, in sich 500 mm hydr. verschiebbar, <b>1xdw</b></li> <li>• Hubrahmen 100x100x 800 mm Hub, Zylinder innenliegend, Kunststoffgleitlager spielfrei einstellbar, <b>1xdw</b></li> <li>• Seitenverschiebung kompletter Überzeilenrahmen bei gleichbleibendem Abstand zwischen Entlauberköpfen, hydr., <b>1xdw</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tandemfahrwerk Entlauber</li> </ul>	K100237	
<b>Gehäuse / Turbine / Walzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbinengehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet und aufklappbar</li> <li>• Walzengehäuse aus Edelstahl, aufklappbar</li> <li>• MONO-Turbinen hydr.</li> <li>• Flügelräder aus Stahl, selbstreinigend</li> <li>• Saugwalzen Rundloch</li> <li>• Gummiwalzen</li> <li>• stufenlose Walzendrehzahlverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DUO-Turbine hydr., zusätzl. Gebläse zum Reinigen der Trauben von Blütenresten</li> <li>• Saugwalzen Langloch (2 Stück)</li> <li>• Walzendrehrichtung reversibel</li> </ul>	K100057	
			K100410	
			K100411	
<b>Laubwandanpassung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenneigung beide Entlauberköpfe <b>man.</b></li> <li>• Reihenabtastung: gasdruckgedämpfte Parallelogramme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seitenneigung beide Entlauberköpfe hydr., <b>2xdw</b></li> </ul>	K100061	
<b>weitere Ausrüstung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>im Tragrahmen integr. Hydraulik-Poweraggregat, Zapfwellenantrieb</b></li> <li>• <b>Ölkühler m. Theroschalter</b></li> <li>• Gelenkwelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsatzlaubschneider hydr. (2 Stück), im ew-Kreislauf integr., zu- und abschaltbar, Schnittlänge: 60 cm</li> <li>• Sprüheinheit Botrytisbehandlung (4 Düsenhalter)</li> </ul>	K100378	
			K100025	
<b>Hydraulikölbedarf / Steuerung / Schläuche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Antrieb der Turbinen durch integr. Hydraulik-Poweraggregat</b></li> <li>• <b>3xdw</b></li> <li>• Schlauchlänge ab Dreipunkt: 1,50 m</li> <li>• geräteseitig montiert: Stecker, Gr. 3</li> <li>• Betriebsspannung: 12 V</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wegeventilblock 1 – 2: Bedienen von 2xdw Funktionen mit 1xdw Steuergerät</li> <li>• Joysticksteuerung Basis <b>1xew/3xdw</b> (erhältlich f. bis zu 5xdw, Mehrpreis Art.-Nr.: K100165), Betriebsspannung: 12 V</li> <li>• jede weitere dw-Funktion (Joysticksteuerung)</li> <li>• Hinweise zu montierten Steckkupplungen / Verlängerungen für Hydraulikschläuche: Seite 83</li> </ul>	K100161	
			K100164	
			K100165	
<b>Maße m. Tandemfahrwerk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L: 1325 mm</li> <li>• Breite von Schleppermitte bis Außenkante Gerät: 1760 mm</li> <li>• Höhe: 1980 mm</li> <li>• Spur Fahrwerk: 1420 mm</li> </ul>			