



## Laubschneider zweiseitig „ÜZ“ I



Schneidwerkausführungen Serie	Art.-Nr.	Preis/St. € zzgl. MwSt.	Flachrippenriemen-Messerantrieb zweiseitig „ÜZ“  (Mehrpreis/St. € zzgl. MwSt.)	Art.-Nr.
<b>1,75x0,60x1,75 5/1/5</b> Schnittlänge vert.: 1,75 m; 5 Messer Schnittbreite horiz.: 0,60 m; 1 Messer	K100038			K100400
<b>1,45x0,60x1,45 4/1/4</b>	K100039			K100401
<b>1,10x0,60x1,10 3/1/3</b>	K100040			K100402
			<b>Besonderheiten des Flachrippenriemen-Antriebes:</b>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagerung: Hochleistungsritzenkugellager wasserdicht, wartungsfrei</li> <li>• Antrieb über Zahnradmotoren</li> <li>• Kraftweiterführung über hochwertige Flachrippenriemen, wartungsfrei</li> </ul>	

Laubschneider „Krim“ zweiseitig „ÜZ“ I → jedes Messer des Vertikalschneidwerkes von separatem Motor angetrieben, riemenfreier Antriebsstrang → wartungsfrei und unverwüstlich	Art.-Nr.	Preis/St. € zzgl. MwSt.
<b>Schnittlänge vert.: 1,70 m; 3 Messer</b>  Schnittbreite horiz.: 0,60 m; 1 Messer	K100389	
<b>Schnittlänge vert.: 1,20 m; 2 Messer</b>  Schnittbreite horiz.: 0,60 m; 1 Messer	K100390	

\* vert. Schneidwerk links = arbeitet auf der in Fahrtrichtung linken Reihenseite  
 \*\* vert. Schneidwerk rechts = arbeitet auf der in Fahrtrichtung rechten Reihenseite



Lieferumfang Serie <b>Laubschneider zweiseitig „ÜZ“ I</b>		Lieferumfang erweitert	Art.-Nr.	Preis/St. € zzgl. MwSt.
<b>Anbau</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hubrahmen „S“ 100x100x 800 mm Hub, Zylinder innenliegend, Kunststoffgleitlager spielfrei einstellbar, <b>1xdw</b></li> <li>Aufhängung der Schneidwerke</li> </ul>	• Hubrahmenaufnahme starr	K100184	
		• Hubrahmenaufnahme „S“ m. integr. hydr. Seitenneigung, Sperrblock, <b>1xdw</b>	K100160	
		• Schlepperkonsolen siehe Seiten 76-79		
<b>Schneidwerk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schneidwerke m. Spritzschutz, pulverbeschichtet</li> <li>Zweifachanfahrtsicherung vert. Schneidwerke, aut. Rückstellung</li> <li>Transportschutz Schneidwerke, klappbar</li> <li>polychrome, drahtabweisende Sichelmesser, hydr. angetrieben, <b>1xew</b></li> </ul>	• Schneidwerk horiz. 1,10 m (1 Stück), 3 Messer	K100361	
		• Unterschnittschneidwerk 0,30 m, 45° <b>man.</b> schwenkbar f. vert. Schneidwerk links* (1 Stück)	K100013	
		• Unterschnittschneidwerk 0,30 m, 45° <b>man.</b> schwenkbar f. vert. Schneidwerk rechts** (1 Stück)	K100014	
		• Triebraffer f. vert. Schneidwerk links* (1 Stück)	K100033	
		• Triebraffer f. vert. Schneidwerk rechts** (1 Stück)	K100034	
<b>Laubwandanpassung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Breitenverschiebung hydr., <b>1xdw</b> (Reihenbreiten 1,60-2,80 m)</li> <li>Schneidwerke schwenkbar 30° l./r. <b>elektr.</b></li> <li><b>man.</b> Winkel- und Schnittbreitenverstellung an den Schneidwerken</li> </ul>	• Breitenverschiebung hydr., <b>1xdw</b> (Reihenbreiten 1,80-3,50 m)	K100125	
		• Schneidwerke schwenkbar 30° l./r. hydr., <b>2xdw</b>	K100024	
		• Schnittbreitenverstellung 40-60 cm hydr., <b>2xdw</b>	K100023	
		• Schneidwerkaushebung 90° (n. hinten) hydr., <b>1xdw</b> , pro vert. Schneidwerk links*	K100359	
		• Schneidwerkaushebung 90° (n. hinten) hydr., <b>1xdw</b> , pro vert. Schneidwerk rechts**	K100304	
<b>Absetzen des Gerätes</b>	• Absetzgestell hydr. höhenverstellbar f. zweiseitige Geräte			
<b>Hydraulikölbedarf / Steuerung / Schläuche / Elektrik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1xew</b>, druckloser Rücklauf, ca. 25 L/min</li> <li><b>2xdw</b></li> <li>Modell „Krim“: 27 L/min</li> <li>Schlauchlänge ab Flanschfläche Schlepperkonsole geräteseitig: 2,00 m</li> <li>geräteseitig montiert: Muffen, Gr. 3</li> <li>Betriebsspannung: 12 V</li> </ul>	• Joysticksteuerung Basis <b>1xew/3xdw</b> (erhältlich f. bis zu 5xdw, Mehrpreis Art.-Nr.: K100165), Betriebsspannung: 12 V	K100164	
		• jede weitere dw-Funktion (Joysticksteuerung)	K100165	
		• Komfort-Joysticksteuerung Basis <b>1xew/4xdw</b> (erhältlich f. bis zu 12xdw, Mehrpreis Art.-Nr.: K100167), Betriebsspannung: 12 V	K100166	
		• jede weitere dw-Funktion (Komfort-Joysticksteuerung)	K100167	
		• Hinweise zu montierten Steckkupplungen / Verlängerungen für Hydraulikschläuche: Seite 83		
<b>Maße</b>	• L: 1000 mm/ B: 2400 mm/ H: 2500 mm			