



Laubschneider zweiseitig „L“ Variabel Plus



Schneidwerkausführungen Serie	Art.-Nr.	Preis/St. € zzgl. MwSt.	Flachrippenriemen-Messerantrieb zweiseitig „L“ (Mehrpreis/St. € zzgl. MwSt.)	Art.-Nr.
1,75x0,65 5/2 Schnittlänge vert.: 1,75 m; 5 Messer Schnittbreite horiz.: 0,65 m; 2 Messer	K100121			K100394
1,45x0,65 4/2	K100122			K100395
1,10x0,65 3/2	K100123			K100396
			Besonderheiten des Flachrippenriemen-Antriebes:	
			<ul style="list-style-type: none"> • Lagerung: Hochleistungsritzenkugellager wasserdicht, wartungsfrei • Antrieb über Zahnradmotoren • Kraftweiterführung über hochwertige Flachrippenriemen, wartungsfrei 	

* vert. Schneidwerk links = arbeitet auf der in Fahrtrichtung linken Reihenseite
 ** vert. Schneidwerk rechts = arbeitet auf der in Fahrtrichtung rechten Reihenseite



Lieferumfang Serie	Laubschneider zweiseitig „L“ Variabel Plus	Lieferumfang erweitert	Art.-Nr.	Preis/St. € zzgl. MwSt.
Anbau	<ul style="list-style-type: none"> Hubrahmen „S“ 100x100x 800 mm Hub, Zylinder innenliegend, Kunststoffgleitlager spielfrei einstellbar, 1xdw Aufhängung der Schneidwerke 	• Hubrahmenaufnahme starr	K100184	
		• Hubrahmenaufnahme „S“ m. integr. hydr. Seitenneigung, Sperrblock, 1xdw	K100160	
		• Schlepperkonsolen siehe Seiten 76-79		
Schneidwerk	<ul style="list-style-type: none"> Schneidwerke m. Spritzschutz, pulverbeschichtet Zweifachanfahrtsicherung vert. Schneidwerke, aut. Rückstellung Anfahrtsicherung horiz. Schneidwerke über Gasdruckfeder, gleichzeitig Transportstellung Transportschutz Schneidwerke, klappbar polychrome, drahtabweisende Sichelmesser, hydr. angetrieben, 1xew 	• Schneidwerk horiz. 1,10 m (1 Stück), 3 Messer	K100361	
		• Unterschnittschneidwerk 0,30 m, 45° man. schwenkbar f. vert. Schneidwerk links* (1 Stück)	K100013	
		• Unterschnittschneidwerk 0,30 m, 45° man. schwenkbar f. vert. Schneidwerk rechts** (1 Stück)	K100014	
		• Triebraffer f. vert. Schneidwerk links* (1 Stück)	K100033	
		• Triebraffer f. vert. Schneidwerk rechts** (1 Stück)	K100034	
Laubwandanpassung	<ul style="list-style-type: none"> Breitenverschiebung hydr., 1xdw (Reihenbreiten 1,60-2,80 m) Schneidwerke schwenkbar 30° l./r. hydr., 2xdw Winkelverstellung horiz. Schneidwerke 90° man. Höhenverstellung horiz. Schneidwerke 400 mm man. 	• Breitenverschiebung hydr., 1xdw (Reihenbreiten 1,80-3,50 m)	K100125	
		• Winkelverstellung horiz. Schneidwerke 90° hydr., 2xdw	K100273a	
		• Höhenverschiebung horiz. Schneidwerke 400 mm hydr., 2xdw	K100128a	
Absetzen des Gerätes	• Absetzgestell hydr. höhenverstellbar f. zweiseitige Geräte			
Hydraulikölbedarf / Steuerung / Schläuche	<ul style="list-style-type: none"> 1xew, druckloser Rücklauf, ca. 25 L/min 4xdw Schlauchlänge ab Flanschfläche Schlepperkonsole geräteseitig: 2,00m geräteseitig montiert: Muffen, Gr. 3 	• Joysticksteuerung Basis 1xew/3xdw (erhältlich f. bis zu 5xdw, Mehrpreis Art.-Nr.: K100165), Betriebsspannung: 12 V	K100164	
		• jede weitere dw-Funktion (Joysticksteuerung)	K100165	
		• Komfort-Joysticksteuerung Basis 1xew/4xdw (erhältlich f. bis zu 12xdw, Mehrpreis Art.-Nr.: K100167), Betriebsspannung: 12 V	K100166	
		• jede weitere dw-Funktion (Komfort-Joysticksteuerung)	K100167	
		• Hinweise zu montierten Steckkupplungen / Verlängerungen für Hydraulikschläuche: Seite 83		
Maße	• L: 1000 mm/ B: 2400 mm/ H: 2500 mm			