



Cimatrice a U rovesciata bilaterale I



Versioni dei dispositivi di taglio di serie	Art. n.	Prezzo/pz. € IVA escl.	Trasmissione a cinghie scanalate lame U rovesciata bilaterale (sovrapprezzo/pz. €, IVA escl.)	Art. n.
1,75x0,60x1,75 5/1/5 Lunghezza di taglio vert. 1,75 m; 5 lame Larghezza di taglio orizz. 0,60 m; 1 lama	K100038	15.450,00	3.040,00	K100400
1,45x0,60x1,45 4/1/4	K100039	15.000,00	2.432,00	K100401
1,10x0,60x1,10 3/1/3	K100040	13.600,00	1.824,00	K100402
			Caratteristiche della trasmissione a cinghie scanalate <ul style="list-style-type: none"> • Supporto: cuscinetto a sfere alte prestazioni, waterproof, esente da manutenzione • Azionamento tramite motori a ingranaggi • Trasmissione forza tramite cinghie scanalate di alta qualità, esenti da manutenzione 	

Cimatrice "Krim" a U rovesciata bilaterale I → Ogni lama del disp. di taglio verticale azionata da un motore separato, trasmissione senza cinghie → esente da manutenzione e indistruttibile	Art. n.	Prezzo/pz. €, IVA escl.
Lunghezza di taglio vert. 1,70 m; 3 lame Larghezza di taglio, orizz. 0,60 m; 1 lama	K100389	18.535,00
Lunghezza di taglio vert. 1,20 m; 2 lame Larghezza di taglio, orizz. 0,60 m; 1 lama	K100390	17.645,00



*dispositivo di taglio vert. sin. = lavora sul lato del filare a sinistra della direzione di marcia
**dispositivo di taglio vert. ds. = lavora sul lato del filare a destra della direzione di marcia

Fornitura di serie		cimatrice a U rovesciata bilaterale I	Fornitura ampliata	Art. n.	Prezzo/pz. €, IVA escl.
Struttura	<ul style="list-style-type: none"> Colonna idraulica "S", 100x100x 800 mm (corsa), cilindro interno, boccola in plastica, regolabile senza gioco, 1xd.e. Sospensione dei dispositivi di taglio 		• Attacco colonna idraulica rigido	K100184	377,00
			• Attacco colonna idraulica "S" c. brandeggio idraul. integr., valvola di blocco, 1xd.e.	K100160	1.333,00
			• Piastre di attacco al trattore: vedi pagine 76-79		
Dispositivo di taglio	<ul style="list-style-type: none"> Disp. di taglio c. paraspruzzi, verniciato a polveri Dispositivo di sicurezza a rientro doppio disp. taglio vert., ritorno autom. Protezione trasporto disp. taglio, richiudibile Lame a falchetto policrome a protezione del filo, azionamento idraul. 1xs.e. 		• Dispositivo di taglio orizz. 1,10 m (1 pezzo), 3 lame	K100361	785,00
			• Coltello inferiore 0,30 m, inclinabile man. di 45° p. dispositivo di taglio vert. sin.* (1 pezzo)	K100013	1.430,00
			• Coltello inferiore 0,30 m, inclinabile man. di 45° p. dispositivo di taglio vert. destro** (1 pezzo)	K100014	1.430,00
			• Afferratraci p. dispositivo di taglio vert. sin.* (1 pezzo)	K100033	1.100,00
			• Afferratraci p. dispositivo di taglio vert. destro** (1 pezzo)	K100034	1.100,00
Adattamento alla parete vegetativa	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione larghezza idraul., 1xd.e. (larghezze filari 1,60-2,80 m) Disp. di taglio orientabili 30° sin/ds, elettr. Regolazione man. di angolo e larghezza sui dispositivi di taglio 		• Regolazione larghezza idraul., 1xd.e. (larghezze filari 1,80-3,50 m)	K100125	850,00
			• Disp. di taglio orientabili 30° sin/ds, idraul., 2xd.e.	K100024	1.410,00
			• Regolazione idraul. larghezza di taglio 40-60 cm, 2xd.e.	K100023	1.418,00
			• Sollevamento disp. taglio 90° (indietro), idraul., 1xd.e. , p. ogni disp. taglio vert. sinistro*	K100359	850,00
			• Sollevamento disp. taglio 90° (indietro), idraul., 1xd.e. , p. ogni disp. taglio vert. destro**	K100304	850,00
Appoggio dell'apparecchio	<ul style="list-style-type: none"> Cavalletto con regolazione idraul. altezza p. attrezzi bilaterali 				
Fabbisogno olio idraulico / comando / tubi flessibili / impianto elettrico	<ul style="list-style-type: none"> 1xs.e., ritorno senza pressione, circa 25 l/min 2xd.e. Modello "Krim": 27 l/min Lunghezza flessibile da superficie flangiata piastra di attacco lato attrezzo: 2,00 m Montaggio lato apparecchio: conn. femm., gr. 3 Tensione di esercizio: 12 V 		• Comando elettroidraul. c. joystick base 1xs.e./3xd.e. (disponibile per un max di 5xd.e., sovrapp. n. art. K100165), tens. di esercizio: 12 V	K100164	3.369,00
			• Ogni ulteriore funzione a d.e. (comando elettroidraulico con joystick)	K100165	550,00
			• Com. elettroidraul. comfort c. joystick base 1xs.e./4xd.e. (dispon. per un max di 12xd.e., sovrapp. n. art. K100167), tens. exerc.: 12 V	K100166	4.223,00
			• Ogni ulteriore funz. a d.e. (comando elettroidr. comfort con joystick)	K100167	714,00
			• Avvertimenti per i raccordi a innesto/le prolunghe montati per i tubi flessibili idraulici: pagina 98		
Dimensioni	<ul style="list-style-type: none"> Lungh.: 1000 mm / largh.: 2400 mm / alt.: 2500 mm 				